

# MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE  
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

AGENZIA  
VALVERDE  
C.so Vittoria, 23  
LEGNAGO (VR)  
Tel. (0442) 22 885

## L'UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.

di VERONA

Viste le norme del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393;

Visto (\*)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{la dichiarazione di conformità;} \\ \text{l'esito della visita e prova;} \\ \text{la precedente carta di circolazione;} \end{array} \right.$

immatricola nella provincia di VERONA con il numero di targa VR 15981

il (1) PRIVATO RIMORCHIO descritto nella pag. 3, adibito ad uso PRIVATO e rilascia la presente

cartà di circolazione al proprietario TURRA ROBERTO nato a Legnago il

15/03/49

residente in Legnago viale Dell'Indipendenza

Verona, li 18/3 19 82

Imposta di bollo assolta  
mediante versamento in  
c/c postale ai sensi del-  
l'articolo 7 della legge  
18 ottobre 1978, n. 625.



IL DIRETTORE

(\*) Depennare i casi non ricorrenti. - (1) Ove ricorra completare con «SEMIRIMORCHIO».

- 1 -

165299

RIMORCHIO (1)

TARGA VR 15981

Mod. MC 809

trasporto di cose ad uso privato (3) TATS

Fabbrica e tipo EUERBI LBN08A (LBN800) Telaio n. BAAAG839

Anno di prima immatricolazione 19 82 di fabbricazione nazionale - estera (4)

Carrozzeria (5) TRASPORTO IMBARCAZIONI Colorazione regolamentare.

Lungh. max (6) m 4,340 Lunghezza timone m 4,650 largh. max m 2,020 Sbalzo posteriore m 2,315

Tara q 4,00 PORTATA UTILE q 8,00 (7) CTO

Peso complessivo a pieno carico (7) q 12,00 Assi (8) n. 2 Distanza tra gli assi m + +

Carico max trasmesso sulla ralla del trattore q Dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva: Regolamentari.

Pneumatici (9)	1° asse: <u>175 x R13</u> <u>semplici-doppi</u> (4)	Freni (4)	servizio: <u>mecc.-idraul.-pneum (continuo automatico)</u> (10)
	2° asse: <u>X</u> <u>semplici-doppi</u> (4)		fabbrica e tipo: (11) <u>AD INERZIA</u>
	3° asse: <u>X</u> <u>semplici-doppi</u> (4)		approvazione DGM: (11) <u></u>
	4° asse: <u>X</u> <u>semplici-doppi</u> (4)		stazionamento: <u>meccanico-idraulico-pneumatico</u>

(12) Può essere trainato dai tipi di motrici aventi: peso rimorchiabile non inferiore a q 2,50; larghezza (13) non 2,50; gancio di traino di tipo approvato a (14) serie 2° cat. 2° cat. 2° cat.; collegamenti elettrici unificato a 7 poli.

Porte fiancata destra (15) n. Uscite di sicurezza (15) n.

in piedi (16) n. 10/06/81 (mq ) Posti totali (15) n. 100 Km/h

Velocità max 100 Km/h

(An. 102 T.U.) - Cert. app. me n° 01R = 689482 del. 21/9/81

SIGLA DEL COMPILATORE



(1) Ove ricorra completare con «SEMIRIMORCHIO». - (2) Ovvero «trasporto di persone» o «uso speciale» o «trasporti specifici di...». - (3) «Pubblico di linea». - (4) Depennare i casi che non ricorrono. - (5) Nel caso di trasporto persone specificare «tipo urbano» «tipo interurbano», ecc. - (6) Esclusi gli organi di attacco. - (7) Non può superare il peso rimorchiabile del veicolo trattore. - (8) Di cui uno virtuale per i semirimorchi. - (9) O misure equivalenti dei pneumatici. - (10) Se il rimorchio è munito di dispositivo di frenatura continuo automatico, può essere trainato solo dagli autoveicoli elencati alle pagine 6 e 7. - (11) Da indicare solo nel caso di freno continuo automatico. - (12) Da indicare se il veicolo trattore è munito di dispositivo di frenatura continuo automatico. - (13) Da indicare se il veicolo trattore è munito di dispositivo di frenatura continuo automatico.