



PLUS FPC-L	CURLEW TCS/C-LT	KINGFISHER KSR-K-LR
co 3 luci	Monocilindrico 5 luci	Monocilindrico 5 luci
eddato ad acqua	2 tempi - raffreddato ad acqua	2 tempi - raffreddato ad acqua
mm.	45x40 mm.	57x40 mm.
cc.	64 cc.	102 cc.
3 HP	27.2 a 33.8 Kg/4 HP	51.7 a 58.5 Kg/6 HP
- FN	2.5:1 - FN	3:1 - FNR
antialghe	4 pale - antialghe	4 pale - antialghe
diametro	210 mm. diametro	270 mm. diametro
rica capacitativa	Elettronica a scarica capacitativa	Elettronica a scarica capacitativa
l'immersione	resistente all'immersione	resistente all'immersione
ua	Acqua	Acqua
centrifuga	con pompa centrifuga	con pompa centrifuga
erso	Sommerso	Sommerso
litri	3.5 litri	3.5 litri
	-	a richiesta
litri/h	1.4 litri/h	1.7 litri/h
381 mm.	Standard: 381 mm.	Standard: 381 mm.
508 mm.	Lungo: 508 mm.	Lungo: 508 mm.
990 mm.	Standard: 990 mm.	Standard: 990 mm.
1143 mm.	Lungo: 1143 mm.	Lungo: 1194 mm.
mm.	305 mm.	305 mm.
mm.	430 mm.	430 mm.
Kg.	21 Kg.	24.750 Kg.