



## Regole Classe Micro



### Appendice 2 – Specifiche per l'Equipaggiamento di Sicurezza Si Riferisce alla Regola 09.03.03

#### A2.01 **Mezzo Marinaio**

Il mezzo marinaio è una dotazione di sicurezza di per se e non deve essere combinato con un altro equipaggiamento di sicurezza previsto dalle Regole di Classe. La lunghezza non deve essere inferiore a 1,10 metri. Il manico deve essere rigido, costruito in legno o metallo e il suo diametro non deve essere inferiore a 20 millimetri. Il mezzo marinaio deve essere in grado di agganciare un tubo di diametro pari a 30 millimetri.

#### A2.02 **Pagaie o Remi**

Le pagaie o remi devono avere una lunghezza non inferiore a 1,20 metri e l'area propulsiva non deve essere inferiore a 0,15 per 0,30 metri. Il manico deve essere rigido, costruito in legno o metallo, e il suo diametro non deve essere inferiore a 20 millimetri.

#### A2.03 **Secchio da 10 Litri**

Il Secchio deve avere una sezione circolare e deve essere equipaggiato con una solida maniglia e una cima di non meno di 1,50 metri.

#### A2.04 **Sistema di traino**

Il Sistema di traino include una cima di traino e dei punti di fissaggio sulla **Barca**.

##### a. Cima di traino:

- Lunghezza non inferiore a 10 metri.
- Diametro non inferiore a 10 millimetri.
- Peso Specifico non superiore a quello dell'acqua.

##### b. Posizione dei punti di fissaggio:

- Non deve essere fuori dalla portata dell'**Equipaggio**.
- Un punto nel primo 20% della **Lunghezza dello Scafo**
- Due punti nell'ultimo 20% della **Lunghezza dello Scafo**, piazzati simmetricamente su entrambi i lati a non meno di 0,80 metri tra di loro

##### c. Specifiche dei punti di fissaggio:

- Possono essere galloccie, bitte o occhielli.
- Le galloccie devono essere lunghe 150 millimetri e larghe 20 millimetri.
- Gli occhielli devono essere in acciaio inox, di sezione non inferiore a 6 millimetri, diametro interno non inferiore a 20 millimetri.

##### d. Carico minimo:

Ogni punto di fissaggio deve resistere ad un carico di non meno di 1500 kilogrammi.